



Wykrywacz metali XP Deus II Panel RC

Nr katalogowy: 492

Kod EAN: 3665994005348

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 299,00 PLN

Opis produktu

Panel zdalnego sterowania XP DEUS II



12 fabrycznych programów do śledzenia każdego terenu w każdych warunkach!.. Moduł sterujący, znany również jako

pilot lub **RC**, umożliwia dostosowanie wewnętrznych ustawień **DEUS II**. Można go zamocować na trzpieniu lub przechowywać w kieszeni - panel nie jest wymagany, jeśli zdecydujesz się używać słuchawek **WS6 II** jako urządzenia głównego do sterowania detektorem.

Konfiguracja zatyczki

SZARA WTYCZKA nr 1 = 1m max. **Jest to wtyczka do powszechnego użytku na lądzie lub do podwodnego pilota do 1m.**

CZERWONA WTYCZKA nr 2 = 20m max. **Wyłącznie do użytku pod wodą. Pamiętaj, aby po powrocie na ląd zastąpić go szarą wtyczką.**



Programy

12 programów fabrycznych + 12 programów użytkownika

DEUS II - ma tę zaletę, że oferuje szeroką gamę programów odpowiednich do wszystkich warunków naziemnych i poszukiwawczych.

GENERAL: FMF • Max. częst. 40 kHz • GENERAL wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości i zapewnia doskonałą ocenę obiektów w glebie. Pasuje zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom. Oferuje doskonały stosunek sygnału docelowego do fałszywego w ziemi, ponieważ odrzuca wilgoć z gleby, która może powodować na przykład aureole i fałszywe dźwięki podczas przejeżdżania przez dziury. Dzięki temu będziesz mieć więcej zaufania do celów. To odejmowanie wilgotnej / mokrej gleby osłabia w ten sposób bardzo niskie przewodniki elektryczne, takie jak koks (węgiel i przewodzący kamień) oraz, w mniejszym stopniu, niektóre bardzo cienkie obiekty, takie jak folia aluminiowa.

CZUŁOŚĆ: FMF • Max. częst. 40 kHz • Dodawanie częstotliwości. SENSITIVE wykorzystuje niskie i wysokie częstotliwości do 40 kHz. Wysoce skuteczny we wszystkich celach, będzie bardzo skuteczny w zmineralizowanym i zanieczyszczonym terenie podczas wyszukiwania najmniejszych celów.

SENSI FT: FMF • Max. częst. 40 kHz • Dodawanie częstotliwości. SENSITIVE FULL TONES jest oparty na tej samej platformie co Prg. 2 - SENSITIVE, ale jest skonfigurowany z trybem dźwięku Full Tone, z reaktywnością na 3 zamiast 2,5. Oferuje bardzo bogatą i pouczającą identyfikację dźwięku, która wymaga nieco większego doświadczenia, ponieważ każdy wskaźnik docelowy generuje inny ton proporcjonalnie do przewodności (patrz Discr > Full Tones). Bardzo wydajny w silnie zanieczyszczonych gruntach żelaznych i zmineralizowanych.

SZYBKO: FMF • Max. częst. 40 kHz • Dodawanie częstotliwości. FAST jest oparty na tej samej platformie co Prg. 2 — SENSITIVE, ale dźwięk jest ustawiony na tryb Pitch z reaktywnością 3 zamiast 2,5 i używa funkcji dźwięku kwadratowego. Połączenie tych trzech ustawień umożliwia maszynie szybką pracę w glebie zanieczyszczonej żelazem i zmineralizowanej.

PARK: FMF • Max. częst. 24 kHz • Dodawanie częstotliwości. PARK jest przystosowany do przeszukiwania terenów rekreacyjnych takich jak parki, suche piaszczyste plaże itp., miejsc normalnie zanieczyszczonych.

GŁĘBOKI HC: FMF • Max. częst. 14 kHz • Dodawanie częstotliwości. DEEP HIGH CONDUCTOR sumuje bardzo niskie i średnie częstotliwości do 14 kHz. Zaprojektowany, aby lepiej lokalizować cele o dobrej przewodności, jest idealny dla grup monet, zachowując jednocześnie doskonałą czułość na pojedyncze monety przy użyciu częstotliwości 14 kHz.

DEUS MONO: MONOFREQUENCY regulowana od 4 do 45 kHz. DEUS MONO działa na jednej częstotliwości, takiej jak 1, ale łączy zalety DEUS II, takie jak rozszerzony zakres częstotliwości do 45 kHz, lepsza wydajność, jakość dźwięku, lepsze tłumienie zakłóceń EMI itp. Istnieje większe prawdopodobieństwo połączenia z niestabilną częstotliwością podczas korzystania z kilku równoczesnych częstotliwości niż z tylko jedną, a DEUS MONO może ci pomóc w takich sytuacjach.

ZŁOTE POLE: FMF • Max. częst. 40 kHz • Dodawanie częstotliwości. GOLD FIELD przeznaczony jest do wysokozmineralizowanych gruntów złotoносnych. Samorodki złota są często postrzegane jako przedmioty ziemne lub żelazne w tych trudnych warunkach. Jest ustawiony na „cały metal” w celu głębszego wykrywania i odrzuca tylko zlokalizowane podłoże, do którego należy regularnie dostosowywać się za pomocą chwytania (patrz Uziemienie). Zaakceptuje grunt powyżej i poniżej ustawienia gruntu.

RELIK: FMF • Max. częst. 24 kHz • Odejmowanie częstotliwości. RELIC jest przetwarzany w taki sam sposób jak Prg. 8 - GOLD FIELD, ale używa niższych odejmowanych częstotliwości do wyszukiwania dużych mas. Jest skonfigurowany dla „całego metalu” o niskiej reaktywności i odrzuca tylko zlokalizowane podłoże, do którego należy regularnie dostosowywać się za pomocą chwytania (patrz Uziemienie). Następnie zaakceptuje grunt powyżej i poniżej tego ustawienia gruntu.

NURKOWANIE: FMF • Max. częst. 14 khz • Przewodzące odejmowanie gleby. NURKOWANIE to pierwszy i najbardziej stabilny z trzech programów przeznaczonych do zanurzania w środowisku słonej wody lub po prostu na mokrym piasku. Jego bardzo niskie i średnie częstotliwości odejmowane lepiej lokalizują cenne cele, takie jak pierścionki i monety, a jednocześnie są mniej wrażliwe na obiekty o niskim przewodnictwie, takie jak folia aluminiowa, w porównaniu z bardziej czułymi programami Beach 11 i 12. Dzięki temu może zaoszczędzić czas i być bardziej skuteczny w trudnych warunkach nurkowych.

PLAŻA: FMF • Max. częst. 24 khz • Przewodzące odejmowanie gleby. BEACH wykorzystuje wyższe częstotliwości do 24 kHz, dzięki czemu jest bardziej czuły na małe cele w porównaniu do nurkowania. Dobrze nadaje się do stref mokrych. **BEACH SENS: FMF • Max. częst. 40 khz •** Przewodzące odejmowanie gleby. BEACH SENS wykorzystuje częstotliwości do 40 kHz, oferując doskonałą czułość na najmniejsze cele bez utraty wydajności na większych obiektach. Jest to najgłębszy program plażowy na mokre warunki, ale także najbardziej reaktywny.

Żywotność baterii panela bezprzewodowego do 30 godzin w zależności od aktywowanego wyjścia audio
Zaprojektowany z myślą o trwałości: 5 lat gwarancji.