



Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 28DD 11" RC + WS Audio II

Nr katalogowy: 681

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

5 999,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 28DD 11" RC + WS Audio II

XP Deus II FMF 28DD 11" RC WS Audio II XL to najmocniejszy **XP Deus** na rynku!

XP Metal Detectors wynalazł pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor i pierwszą całkowicie teleskopową żerdź typu „S”

Technologiczny przełom! Nowe sondy FMF! Wieloczęstotliwość!

XP Deus nie pierwszy raz wyznacza przełom technologiczny w konstrukcji nowoczesnych i ergonomicznych wykrywaczy metali.

XP Deus II z wieloczęstotliwościową sondą **FMF 28DD**, panelem **RC** i bezprzewodowymi słuchawkami **WS Audio II** to zestaw bezkonkurencyjny!

Główne cechy Deus II

- Bezprzewodowe cyfrowe łącze radiowe między cewką, panelem i słuchawkami (+ opcjonalny bezprzewodowy pinpointer MI-6);
- Ultralekki detektor: waga zaczyna się od 750gr w zależności od konfiguracji urządzenia;
- Wodoodporny i odporny na wstrząsy panel RC: w pełni uformowany z gumą powłoka, wielopunktowe

złącze ze stali nierdzewnej do ładowania i aktualizacji oprogramowania, obsługa przewodowych słuchawek BH-01 i FX03, podświetlany wyświetlacz graficzny, kieszonkowa wielkość (w zestawie futerał na biodro)

- Cewki wodoszczelne: 22,5 cm (9 "), 28 cm (11 ") i 34x28 cm (13x11 ") DD - zgodne z normą IP 68 - 20 m / 66 stóp zanurzenia (jeśli chcemy zanurzać cewkę, należy podpiąć dołączoną antenę)
- Wiele wersji: DEUS II FULL, DEUS II RC, DEUS II WS6 MASTER (dostępne wkrótce)
- 3 opcje słuchawek bezprzewodowych (WS6 / WSA II / WSA II-XL)
- Bezprzewodowe słuchawki WS6: przeciwdeszczowe, lekkie i składane (zdejmowany moduł sterujący), z własnym menu i czytelnym ekranem graficznym do wykorzystania jako sterowanie główne
- Słuchawki z przewodnictwem kostnym, zgodne z IP68 — wodoszczelne do 20 m (BH-01)
- Aktualizacje oprogramowania USB dla RC, WS6, WSA II i WSA II-XL
- Wysokowydajne baterie litowe (2 letni okres gwarancji)
- Żywotność baterii: Panel do 30h - Słuchawki do 17h - Cewka do 20h w zależności od programów i częstotliwości (patrz instrukcja obsługi)
- Szybkie ładowanie wszystkich 3 jednostek 1 przewodem USB z 1 ładowarki w 3 godziny (panel, cewka, słuchawki)
- długi okres gwarancji, zaprojektowany tak, żeby przetrwać
- Wyprodukowany we Francji
- Patenty w toku

Zawartość zestawu **DEUS II 28DD FMF RC** + słuchawki **WSA II**:

- kompletna sztyca teleskopowa nowego typu **XP Deus II**,
- nowa wieloczęstotliwościowa cewka **FMF 28DD 11"**,
- oryginalna, dedykowana osłona do cewki **FMF 28DD**,
- nowo zaprojektowany panel kontrolny **XP Deus II RC**,
- bezprzewodowe słuchawki do detektora **XP Deus II WS Audio II**,
- etui na słuchawki WS Audio II wykonane z ABS,
- przewód mini USB do programowania i ładowania słuchawek z rodziny WS.
- antena do poszukiwań w wodzie z zestawem do mocowania,
- ładowarka sieciowa USB (może być inna niż na zdjęciu),
- klips do ładowania cewki,
- przewód do ładowania cewki 3x USB mini,
- przewód USB do programowania panelu RC,
- 2 zestawy śrub mocujących cewkę do sztycy,
- polska instrukcja obsługi.

Słuchawki **WS Audio II** ważą tylko **72g**!

Składana, łatwa do przenoszenia, deszczoodporna konstrukcja

Regulowany poziom dźwięku, 10 poziomów do wyboru

Wiele dynamicznych opcji audio: PWM, SQUARE i więcej w przyszłości

Zakres częstotliwości audio 20~20.000 Hz, 4-pasmowy korektor

Zakres częstotliwości komunikacji między elementami: 2.400 Ghz do 2.480 Ghz

Automatyczne włączanie/wyłączanie po sparowaniu z urządzeniem głównym (panel RC lub słuchawki WS6)

Automatyczne wyłączanie po 5 minutach, jeśli słuchawki są włączone i nie podłączone do urządzenia głównego

Automatyczne wyłączenie po 5 godzinach, jeśli w tym czasie nie było manipulacji klawiaturą na kontrolerze (każde naciśnięcie klawisza uruchamia od nowa odliczanie 5 godzin).

Po sparowaniu z panelem kontrolnym RC detektora XP Deus II lub WS6 Master włączają się i wyłączają automatycznie. W trybie ręcznym naciśnij +, aby włączyć i -, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Jeśli nie zostanie wykryte żadne połączenie z nadrzędnym urządzeniem, słuchawki wyłączą się same po 5 minutach bezczynności.

Ich głośność można regulować za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6)

Posiadają również 4-pasmowy korektor dźwięku, regulowany tylko za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6), aby jak najlepiej dostosować słyszane sygnały do Twojego słuchu.

Poziom naładowania akumulatora: Po uruchomieniu słuchawek nastąpi kilka szybkich błysków. Zestaw słuchawkowy WS Audio II wskazuje w ten sposób poziom naładowania baterii. 1 do 3 błysków w zależności od stanu naładowania baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii w zakresie 100% - 61%. 2 błyski: 60% - 31% i 1 błysk: poniżej 30%.

Szybkie ładowanie przez port USB: 2 godziny

Akumulator litowy, wskaźnik LED poziomu zużycia baterii

Długi okres gwarancji na słuchawki poza akumulatorem (2 lata)

Wyprodukowano we Francji

UWAGA! Słuchawki **XP WS Audio II** współpracują tylko z panelem detektora **XP Deus II** lub słuchawkami **WS6**. Nie współpracują z XP Deus i ORX.