



Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 22 DD 9" RC + WS Audio II XL

Nr katalogowy: 732

Kod EAN: 3665994006123

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

6 499,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 22 DD 9" RC + WS Audio II XL

XP Deus II FMF 22DD 11" RC WS Audio II XL to najmocniejszy **XP Deus** na rynku!

XP Metal Detectors wynalazł pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor i pierwszą całkowicie teleskopową żerdź typu „S”

Technologiczny przełom! Nowe sondy FMF! Wieloczęstotliwość!

XP Deus nie pierwszy raz wyznacza przełom technologiczny w konstrukcji nowoczesnych i ergonomicznych wykrywaczy metali.

XP Deus II z wieloczęstotliwościową sondą **FMF 28DD**, panelem **RC** i bezprzewodowymi słuchawkami **WS Audio II XL** to zestaw bezkonkurencyjny!

Główne cechy Deus II

- Bezprzewodowe cyfrowe łącze radiowe między cewką, panelem i słuchawkami (+ opcjonalny bezprzewodowy pinpointer MI-6);

- Ultralekki detektor: waga zaczyna się od 750gr w zależności od konfiguracji urządzenia;
- Wodoodporny i odporny na wstrząsy panel RC: w pełni uformowany z gumą powłoka, wielopunktowe złącze ze stali nierdzewnej do ładowania i aktualizacji oprogramowania, obsługa przewodowych słuchawek BH-01 i FX03, podświetlany wyświetlacz graficzny, kieszonkowa wielkość (w zestawie futerał na biodro)
- Cewki wodoszczelne: 22,5 cm (9 "), 28 cm (11 ") i 34x28 cm (13x11 ") DD - zgodne z normą IP 68 - 20 m / 66 stóp zanurzenia (jeśli chcemy zanurzać cewkę, należy podpiąć dołączoną antenę)
- Wiele wersji: DEUS II FULL, DEUS II RC, DEUS II WS6 MASTER (dostępne wkrótce)
- 3 opcje słuchawek bezprzewodowych (WS6 / WSA II / WSA II-XL)
- Bezprzewodowe słuchawki WS6: przeciwdeszczowe, lekkie i składane (zdejmowany moduł sterujący), z własnym menu i czytelnym ekranem graficznym do wykorzystania jako sterowanie główne
- Słuchawki z przewodnictwem kostnym, zgodne z IP68 — wodoszczelne do 20 m (BH-01)
- Aktualizacje oprogramowania USB dla RC, WS6, WSA II i WSA II-XL
- Wysokowydajne baterie litowe (2 letni okres gwarancji)
- Żywotność baterii: Panel do 30h - Słuchawki do 17h - Cewka do 20h w zależności od programów i częstotliwości (patrz instrukcja obsługi)
- Szybkie ładowanie wszystkich 3 jednostek 1 przewodem USB z 1 ładowarki w 3 godziny (panel, cewka, słuchawki)
- długi okres gwarancji, zaprojektowany tak, żeby przetrwać
- Wyprodukowany we Francji

Zawartość zestawu **DEUS II 22DD FMF RC** + słuchawki **WSA II-XL**:

- kompletna sztyca teleskopowa nowego typu **XP Deus II**,
- nowa wieloczęstotliwościowa cewka **FMF 22DD 9"**,
- oryginalna, dedykowana osłona do cewki **FMF 22DD**,
- nowo zaprojektowany panel kontrolny **XP Deus II RC**,
- bezprzewodowe słuchawki do detektora **XP Deus II WS Audio II-XL**,
- przewód mini USB do programowania i ładowania słuchawek z rodziny WS.
- etui w formie worka, wykonane ze skóry.
- antena do poszukiwań w wodzie z zestawem do mocowania,
- ładowarka sieciowa USB (może być inna niż na zdjęciu),
- klips do ładowania cewki,
- przewód do ładowania cewki 3x USB mini,
- przewód USB do programowania panelu RC,
- 2 zestawy śrub mocujących cewkę do sztycy,
- polska instrukcja obsługi.

Słuchawki **WS Audio II-XL** ważą tylko **250g**.

Składana, łatwa do przenoszenia, deszczoodporna konstrukcja

Są odporne na deszcz (zgodne z IP68 do głębokości 1m). Uwaga: mają stopień ochrony IP68 do głębokości 1 metra, chociaż nie zostały zaprojektowane do nurkowania, co tylko dowodzi ich odporności na deszcz, fale lub jeśli niechcący wrzucisz je do wody...

Regulowany poziom dźwięku, 10 poziomów do wyboru

Wiele dynamicznych opcji audio: PWM, SQUARE i więcej w przyszłości

Zakres częstotliwości audio 20~20.000 Hz, 4-pasmowy korektor

Zakres częstotliwości komunikacji między elementami: 2.400 Ghz do 2.480 Ghz

Automatyczne włączanie/wyłączanie po sparowaniu z urządzeniem głównym (panel RC lub słuchawki WS6)

Po sparowaniu z panelem kontrolnym RC detektora XP Deus II lub WS6 Master włączają się i wyłączają automatycznie. W trybie ręcznym naciśnij **+**, aby włączyć i **-**, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Jeśli nie zostanie wykryte żadne połączenie z nadrzędnym urządzeniem, słuchawki wyłączą się same po 5 minutach bezczynności.

Ich głośność można regulować za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6)

Posiadają również 4-pasmowy korektor dźwięku, regulowany tylko za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6), aby jak najlepiej dostosować słyszane sygnały do Twojego słuchu.

Poziom naładowania akumulatora: Po uruchomieniu słuchawek nastąpi kilka szybkich błysków. Zestaw słuchawkowy WS Audio II wskazuje w ten sposób poziom naładowania baterii. 1 do 3 błysków w zależności od stanu naładowania baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii w zakresie 100% - 61%. 2 błyski: 60% - 31% i 1 błysk: poniżej 30%.

Szybkie ładowanie przez port USB: 2 godziny

Akumulator litowy, wskaźnik LED poziomu zużycia baterii

Długi okres gwarancji na słuchawki poza akumulatorem (2 lata)

Wyprodukowano we Francji

UWAGA! Słuchawki XP WS Audio II-XL współpracują tylko z panelem detektora XP Deus II lub słuchawkami WS6. Nie współpracują z XP Deus i ORX.