



Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 28DD 11" RC + WS Audio ST (STEREO)

Nr katalogowy: 803

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

6 399,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali XP Deus 2 II FMF 28DD 11" RC + WS Audio ST

XP Deus II FMF 28DD 11" RC WS Audio II XL to najmocniejszy **XP Deus** na rynku!

XP Metal Detectors wynalazł pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor i pierwszą całkowicie teleskopową żerdź typu „S”

Technologiczny przełom! Nowe sondy FMF! Wieloczęstotliwość!

XP Deus nie pierwszy raz wyznacza przełom technologiczny w konstrukcji nowoczesnych i ergonomicznych wykrywaczy metali.

XP Deus II z wieloczęstotliwościową sondą **FMF 28DD**, panelem **RC** i bezprzewodowymi słuchawkami **WS Audio ST** to zestaw bezkonkurencyjny!

Główne cechy Deus II

- Bezprzewodowe cyfrowe łącze radiowe między cewką, panelem i słuchawkami (+ opcjonalny bezprzewodowy pinpointer MI-6);
- Ultralekki detektor: waga zaczyna się od 750gr w zależności od konfiguracji urządzenia;
- Wodoodporny i odporny na wstrząsy panel RC: w pełni uformowany z gumą powłoka, wielopunktowe

złącze ze stali nierdzewnej do ładowania i aktualizacji oprogramowania, obsługa przewodowych słuchawek BH-01 i FX03, podświetlany wyświetlacz graficzny, kieszonkowa wielkość (w zestawie futerał na biodro)

- Cewki wodoszczelne: 22,5 cm (9 "), 28 cm (11 ") i 34x28 cm (13x11 ") DD - zgodne z normą IP 68 - 20 m / 66 stóp zanurzenia (jeśli chcemy zanurzać cewkę, należy podpiąć dołączoną antenę)
- Wiele wersji: DEUS II FULL, DEUS II RC, DEUS II WS6 MASTER (dostępne wkrótce)
- 3 opcje słuchawek bezprzewodowych (WS6 / WSA II / WSA II-XL)
- Bezprzewodowe słuchawki WS6: przeciwdeszczowe, lekkie i składane (zdejmowany moduł sterujący), z własnym menu i czytelnym ekranem graficznym do wykorzystania jako sterowanie główne
- Słuchawki z przewodnictwem kostnym, zgodne z IP68 — wodoszczelne do 20 m (BH-01)
- Aktualizacje oprogramowania USB dla RC, WS6, WSA II i WSA II-XL
- Wysokowydajne baterie litowe (2 letni okres gwarancji)
- Żywotność baterii: Panel do 30h - Słuchawki do 17h - Cewka do 20h w zależności od programów i częstotliwości (patrz instrukcja obsługi)
- Szybkie ładowanie wszystkich 3 jednostek 1 przewodem USB z 1 ładowarki w 3 godziny (panel, cewka, słuchawki)
- długi okres gwarancji, zaprojektowany tak, żeby przetrwać
- Wyprodukowany we Francji
- Patenty w toku

Zawartość zestawu **DEUS II 28DD FMF RC** + słuchawki **WSA II**:

- kompletna sztyca teleskopowa nowego typu **XP Deus II**,
- nowa wieloczęstotliwościowa cewka **FMF 28DD 11"**,
- oryginalna, dedykowana osłona do cewki **FMF 28DD**,
- nowo zaprojektowany panel kontrolny **XP Deus II RC**,
- bezprzewodowe słuchawki do detektora **XP Deus II WS Audio ST ! (stereo)**
- etui na słuchawki WS Audio II wykonane z ABS,
- przewód mini USB do programowania i ładowania słuchawek z rodziny WS.
- antena do poszukiwań w wodzie z zestawem do mocowania,
- ładowarka sieciowa USB (może być inna niż na zdjęciu),
- klips do ładowania cewki,
- przewód do ładowania cewki 3x USB mini,
- przewód USB do programowania panelu RC,
- 2 zestawy śrub mocujących cewkę do sztycy,
- polska instrukcja obsługi.



- Po sparowaniu z pilotem lub WS6 Master / WS6-ST Master włącza się i wyłącza automatycznie (w ręcznym naciśnięciu - do włączenia, + i - jednocześnie do wyłączenia). W przypadku wykrycia połączenia zestaw słuchawkowy wyłączy się po 5 minutach.
- Jego objętość jest regulowana z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), lub bezpośrednio przez klawisze +.
- Zawiera również 4-pasmowe przetwarzanie wyrównania dźwięku, zawsze regulowane z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), aby dostosować go do słuchu.
- Poziom baterii: Po szybkim załadowaniu, kask wskazuje poziom naładowania baterii o 1 do 3 długich kolejnych błysków w zależności od stanu jego baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii przy 100%. 2 lampy błyskowe, 60% i 1 błysk, 30%.

Specyfikacja słuchawki:

- Waga : 72g
- Dźwięk: stereo
- Składany, łatwy do przenoszenia
- Odporność na deszcz : deszczoodporny
- Bateria litowa gwarantowana 2 lata
- Regulowany poziom dźwięku na 10 poziomach
- Wiele opcji audio: PWM, SQUARE i więcej
- 4-pasmowy korektor
- Zakres częstotliwości audio 20 ~ 20 000 Hz
- Zakres częstotliwości RF 2.400Ghz do 2.480Ghz (zakres częstotliwości komunikacji między elementami)
- Automatyczne uruchamianie i wyłączenie po sparowaniu z elementem głównym (zdalna kontrola lub WS6)
- Automatyczne wyłączanie 5min, jeśli załadowany hełm i brak elementu głównego
- Automatyczne wyłączanie 5h, jeśli nie manipuluje klawiaturą pilota lub WS6 (każde naciśnięcie klawisza uruchamia ponownie timer 5h)
- Szybkie ładowanie w formacie USB: 2 godziny
- USB-C
- Wskazanie stanu naładowania

UWAGA! Słuchawki **XP WS Audio ST** współpracują tylko z panelem detektora **XP Deus II** lub słuchawkami **WS6**. Nie współpracują z XP Deus i ORX.